

Zusammenstellung der Einleitungen
aus der Kanalisation in die Gewässer
von Regenüberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslässen bei Trennverfahren
(zu Abschnitt 5.1 der Erläuterung)

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks						Entlastungs- oder Einleitungs- kanal	Gewässer	
Lfd. Nr. der Einlei- tungs- stelle	Be- zeich- nung	Ortsteile, Lage Fläche des Einzugsgebietes (ha) Zum Abfluß beitragende Fläche (ha)	Zulauf DN (mm) Gefälle J _s Q _{voil} (l/s)	Schwellen- höhe (m) Schwellen- länge (m)	Weiterführender Schmutzwasserkana l (Drossel) DN (mm) Gefälle J _s Drossellänge (m)	Trok- ken- wetter- abfluß (l/s)	Q _{krit} (l/s)	DN (mm) Gefälle J _s Q _{RÜ} (l/s) Q _{voil} (l/s)	Name Einleitungs-stelle Nieder- schlagsgebiet F _N (km ²) MNQ (l/s)	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	RÜ-Alt	Attenhofen 19,58 7,15	1000 1:154 1899	1,02 5,0	DN 800 in Fangbecken DN 300 vom Fangbecken zum PW Drltg. DN 102.2 nach Pötzmes	0,55	Q _{krit,30} : 215,05	DN 600 → Schönungsteich 1:80 686 DN 300 → Stixengraben	Stixengraben 709055; 5393852 Flurnummer 213	bestehende Entlastungska nal wird beibehalten, Schwelle des RÜ wird erhöht.	
2	SKO-Pötz	Pötzmes 19,22 7,16	600 1:40 971	1,5 5,0	Drltg. DN 125 nach Mainburg	0,7	Q _{krit,30} : 215,35	500 1:29 727 1410	Auerkofer Graben 707175; 5391714 Flurnummer 1001/4		
3	SKO-Walk	Walkertshofen 39,61 13,03	1450/3600 1:69 29712	0,94 2,90	5 l/s	1,06	Q _{krit,30} : 391,84	600 1:189 1315 446	Wangenbacher Bach 711420; 5395045 Flurnummer 47/5		
										Aufgestellt:....., den (Unterschrift)	